

Características generales

Descripción: Contenedor multifuncional tipo oficina con baño (un WC y un lavamanos), buen estándar, de fácil instalación y apropiado para ocupar en pequeños espacios.

Dimensiones: Ofrecemos dos medidas

Largo: 6 mts.	Largo: 6 mts.
Ancho: 2,45 mts.	Ancho: 2,95 mts.
Alto interior: De 2,2 a 2,4 mts.	Alto interior: De 2,2 a 2,4 mts.
Alto Exterior: De 2,5 a 2,7 mts.	Alto Exterior: De 2,5 a 2,7 mts.

Estructura: Fabricado en estructura metálica, consistente en vigas perimetrales superior e inferior, pilares, vigas de piso cada 500 mm. Cerchas de techo con pendiente para aguas lluvias.

Terminaciones

MUROS:

Interior: Plancha de yeso cartón de 10 mm. barrera de vapor con recubrimiento de polietileno.
Exterior: En plancha metálica Steel Panel de 1,5 mm. de espesor o plancha de Smart Pannel de 11.1 mm con barrera de condensación en membrana hidrófuga
Aislación: Con poliestireno expandido o lana de vidrio de 45 mm de espesor en muros y cielo.
Pintura: Exterior esmalte sintético, interior esmalte al agua.

TECHOS:

En plancha metálica lisa de 1.5 mm de espesor. Considera pendiente para aguas lluvias.

PISOS:

Se considera plancha de terciado de 15 mm con pavimento tipo linóleo de 1,5 mm

PUERTAS:

Se considera puertas en bastidor metálico y paneles centrales de terciado marino barnizado o puertas de madera tipo HDF, incluye cerradura con llave. Puerta interior de madera MDF.

VENTANAS

Ventanas de corredera aluminio color mate, se consideran al menos dos de 1.00 x 1.00. En baño se considera una 0.50 x 0.30 mts.

INSTALACION ELECTRICA

Se considera instalación eléctrica reglamentaria embutida en tubería de P.V.C de ½", acceso mediante pierce rack, se incluye tablero sobrepuesto para iluminación y enchufes. Se consideran conductores NYA 1.5 mm., tapas plásticas anodizadas, enchufes y centros de iluminación. Considera 2 luminarias de 2 x 40 W. y un enchufe de 10 Amp. . Considera 2 enchufes dobles de 10 Amp, 1 de 16 Amp y dos luminarias de 2x40 W. En baño considera una luminaria de 2x20 W y un enchufe de 10 Amp. Se considera aire acondicionado Frío/calor de 9000 Btu. de ventana, opcional.

INSTALACION SANITARIA

Se considera redes de agua en PPR y alcantarillado en PVC hasta el exterior del módulo. Artefactos blancos, nacionales y grifería.



Casa Matriz: Camino Santa Teresa S/N (Panamericana Norte km 19,600) – Lampa – Santiago
+562 2620 7100 | Área comercial: +569 9817 4938 | +569 3254 5315 | info@ecomet.cl

Sucursal Copiapó: Avenida Copayapu 3864, lote 10, Copiapó.
+565 2222 8236 | Móvil: +569 7897 421060 | ecometcopiapo@ecomet.cl

www.ecomet.cl