

Características generales

Descripción: Contenedor multifuncional tipo sala de ventas con baño (un WC y un lavamanos), buen estándar, de fácil instalación y apropiado para ocupar en pequeños espacios.

Dimensiones:

Largo: 6 mts.

Ancho: 2,95 mts.

Alto interior:
De 2,4 mts.

Alto Exterior:
De 2,7 mts.

Estructura: Fabricado en estructura metálica, consistente en vigas perimetrales superior e inferior, pilares, vigas de piso cada 500 mm. Cerchas de techo con pendiente para aguas lluvias.

Terminaciones

MUROS:

Interior: Plancha de yeso cartón de 10 mm. barrera de vapor con recubrimiento de polietileno.

Exterior: En plancha metálica Steel Panel de 1,5 mm. de espesor o plancha de Smart Panel de 11.1 mm con barrera de condensación en membrana hidrófuga.

Aislación: Con lana de vidrio de 45 mm de espesor en muros y cielo.

Pintura: Exterior esmalte sintético, interior esmalte al agua.

TECHOS:

En plancha metálica lisa de 1.5 mm de espesor. Considera pendiente para aguas lluvias.

PISOS:

Se considera plancha de terciado de 15 mm con pavimento vinílico en palmetas o piso flotante.

PUERTAS:

Se considera puertas vidriada en aluminio color mate.

VENTANAS

Considera amplios ventanales frontales y laterales de aluminio en color mate (incluye dos ventanas de abatir).

INSTALACION ELECTRICA

Se considera instalación eléctrica reglamentaria embutida en tubería de P.V.C de ½", acceso mediante pierce rack, se incluye tablero sobrepuesto para iluminación y enchufes. Se consideran conductores NYA 1.5 mm., tapas plásticas anodizadas, enchufes y centros de iluminación. Considera iluminación en base a focos embutidos tipo dicroicos, dos enchufes dobles de 10 Amp y uno simple de 16 Amp. En baño considera un enchufe simple de 10 Amp. Se considera aire acondicionado Frío/calor de 9000 Btu. de ventana(opcional).

INSTALACION SANITARIA

Se considera redes de agua en PPR y alcantarillado en PVC hasta el exterior del módulo. Artefactos blancos, nacionales y grifería.

